ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA VÝPLNĚ OTVORŮ:

Okna a balkonové dveře
- **plastová okna, 5-ti komorový systém, v povrchové úpravě - bílá, s trojsestným kováním, všechna okna zasklena izolačním dvojsklem (min. Uw= 1,2W/m²K)**
- **členění a otvíravost dle specifikace vnějších výplní otvorů**
- **dodávka okan včetně plastových parapetů v barvě okan**

Vchodové dveře
- **plastové dveře, 5-ti komorový systém, v povrchové úpravě - bílá, v přípeích prosklených částí zasklena izolačním dvojsklem (min. Uw= 1,2W/m²K)**
- **členění a otvíravost dle specifikace vnějších výplní otvorů**

Garážová vrata
- **sekční garážová vrata (zateplená) s el. pohonem, lamela, v povrchové úpravě odpovídající oknům**
- **typ garážových vrat dle účelu provozu (služebna MP)**

ÚČEL PD:	**REKONSTRUKCE ČÁSTI BÝVALÉHO SKLADU CO VE MĚSTĚ JÍLOVÉ - ETAPA I** **PD KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ - ZMĚNA V UŽÍVÁNÍ STAVBY**
ZHOTOVITEL:	Stavební společnost JK spol. s r.o., Osek 352, Jílové, Mařákova, 435 02 IČ: 61732666 DIČ: CZ61732666 ID datové schránky: vdhnfs9 web: www.spol-jk.cz
STAVEBNÍK:	Městský úřad Jílové Mírové náměstí 280 Jílové 437 01
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Jiří Kuhánek — ČÍSLO AUTORIZACE: ČKAIT 0400649
VYPRACOVAL:	Ing. Jan Kuhánek, Ing. Jakub Terlš, Soňa Dlouhá
MÍSTO STAVBY:	k.ú. Jílové u Děčína, st. p.č. 1877/1 a p.p.č. 1013/3 Jílové, ul. Teplická 180 - Areál bývalého statku I/O
ČÁST PD:	D.1.1a - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.1b - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ — DATUM: 11/2015 — PARÉ:
NÁZEV VÝKRESU:	VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ NOVÝ STAV — ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1 - 14

SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ NUTNO BEZPODMÍNEČNĚ ZAMĚŘIT !!!

ČÍSLO	SCHEMATICKÝ POHLED Z EXTERIÉRU M 1: 50	POPIS, ROZMĚR CELKEM KS
0.1.1		DVOUKŘÍDLÉ VSTUPNÍ DVEŘE S PEVNÉ ZASKLENÝM NADSVĚTLÍKEM, DVEŘNÍ KŘÍDLA ČÁSTEČNĚ PROSKLENÁ, V PROVEDENÍ S NÍZKÝM PRAHEM, BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ - FAB DVEŘE BUDOU PROVEDENY V SOUHLADU S VYHLÁŠKOU 398/2009 Sb. MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA HLAVNÍHO OTEVÍRAVÉHO KŘÍDLA 900 mm, DVEŘE BUDOU VYBAVENY MADLY VE VÝŠCE 800-900 mm Z OBOU STRAN DRUHÉ KŘÍDLO BUDE OTEVÍRAVÉ CELKEM 1 KS
0.1.2		OKENNÍ SESTAVA - PEVNÉ ZASKLENÁ ČÁST + JEDNOKŘÍDLÉ OKNO, OTEVÍRAVÉ A VÝKLOPNÉ, OTEVÍRAVÉ KŘÍDLO S HORIZONTÁLNÍM ČLENĚNÍM CELKEM 1 KS
0.1.3		JEDNOKŘÍDLÉ OKNO, OTEVÍRAVÉ A VÝKLOPNÉ CELKEM 6 KS
0.1.4		OKENNÍ SESTAVA - PEVNÉ ZASKLENÁ ČÁST + JEDNOKŘÍDLÉ OKNO, OTEVÍRAVÉ A VÝKLOPNÉ, OTEVÍRAVÉ KŘÍDLO S HORIZONTÁLNÍM ČLENĚNÍM CELKEM 6 KS

SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ NUTNO BEZPODMÍNEČNĚ ZAMĚŘIT !!!

ČÍSLO	SCHEMATICKÝ POHLED Z EXTERIÉRU M 1: 50	POPIS, ROZMĚR CELKEM KS
0.1.5		OKENNÍ SESTAVA - PEVNÉ ZASKLENÁ ČÁST + JEDNOKŘÍDLÉ OKNO, OTEVÍRAVÉ A VÝKLOPNÉ, OTEVÍRAVÉ KŘÍDLO S HORIZONTÁLNÍM ČLENĚNÍM CELKEM 3 KS
0.1.6		SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA, LAMELOVÁ, ZATEPLENÁ DLE VÝBĚRU INVESTORA - VHODNOST PRO UŽÍVÁNÍ MĚSTSKOU POLICIÍ (ČETNOST OTVÍRÁNÍ APOD.) CELKEM 1 KS
0.1.7		SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA, LAMELOVÁ, ZATEPLENÁ DLE VÝBĚRU INVESTORA - VHODNOST PRO UŽÍVÁNÍ MĚSTSKOU POLICIÍ (ČETNOST OTVÍRÁNÍ APOD.) CELKEM 1 KS

SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ NUTNO BEZPODMÍNEČNĚ ZAMĚŘIT !!!

ČÍSLO	SCHEMATICKÝ POHLED Z EXTERIÉRU M 1: 50	POPIS, ROZMĚR CELKEM KS
0.1.8		DVOUKŘÍDLÉ VSTUPNÍ DVEŘE S PEVNÉ ZASKLENÝM NADSVĚTLÍKEM, DVEŘNÍ KŘÍDLA BEZ PROSKLENÍ, V PROVEDENÍ S NÍZKÝM PRAHEM, SAMOZAVÍRAČ, NOŽNÍ ARETACE, BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ - FAB CELKEM 1 KS
0.1.9		DVOUKŘÍDLÉ VSTUPNÍ DVEŘE S PEVNÉ ZASKLENÝM NADSVĚTLÍKEM, DVEŘNÍ KŘÍDLA BEZ PROSKLENÍ, V PROVEDENÍ S NÍZKÝM PRAHEM, SAMOZAVÍRAČ, NOŽNÍ ARETACE, BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ - FAB CELKEM 1 KS
0.1.10		DVOUKŘÍDLÉ VSTUPNÍ DVEŘE S PEVNÉ ZASKLENÝM NADSVĚTLÍKEM, DVEŘNÍ KŘÍDLA BEZ PROSKLENÍ, V PROVEDENÍ S NÍZKÝM PRAHEM, SAMOZAVÍRAČ, NOŽNÍ ARETACE, BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ - FAB CELKEM 1 KS

SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ NUTNO BEZPODMÍNEČNĚ ZAMĚŘIT !!!

ČÍSLO	SCHEMATICKÝ POHLED Z EXTERIÉRU M 1: 50	POPIS, ROZMĚR CELKEM KS
0.1.11		JEDNOKŘÍDLÉ OKNO, OTEVÍRAVÉ A VÝKLOPNÉ CELKEM 2 KS
0.1.12		JEDNOKŘÍDLÉ OKNO, VÝKLOPNÉ CELKEM 2 KS
0.1.13		JEDNOKŘÍDLÉ VSTUPNÍ DVEŘE S PEVNÉ ZASKLENÝM NADSVĚTLÍKEM, DVEŘNÍ KŘÍDLO ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ, V PROVEDENÍ S NÍZKÝM PRAHEM, SAMOZAVÍRAČ, BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ - FAB CELKEM 1 KS
0.2.1		OKENNÍ SESTAVA - DVOUKŘÍDLÉ + JEDNOKŘÍDLÉ OKNO, OTEVÍRAVÉ A VÝKLOPNÉ CELKEM 6 KS

SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ NUTNO BEZPODMÍNEČNĚ ZAMĚŘIT !!!

ČÍSLO	SCHEMATICKÝ POHLED Z EXTERIÉRU M 1: 50	POPIS, ROZMĚR CELKEM KS
0.2.2		OKENNÍ SESTAVA - DVOUKŘÍDLÉ OKNO S NADSVĚTLÍKEM + JEDNOKŘÍDLÉ OKNO S NADSVĚTLÍKEM, OTEVÍRAVÉ A VÝKLOPNÉ CELKEM 2 KS
0.2.3		JEDNOKŘÍDLÉ OKNO, OTEVÍRAVÉ A VÝKLOPNÉ CELKEM 1 KS
0.2.4		JEDNOKŘÍDLÉ OKNO, OTEVÍRAVÉ A VÝKLOPNÉ CELKEM 1 KS