SCHÉMATICKÝ POHLED: SEVERO-VÝCHODNÍ



REKONSTRUKCE ETAPA II - SLUŽEBNA STÁTNÍ A MĚSTSKÉ POLICIE

REKONSTRUKCE ETAPA I - MM - MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ SE ZÁZEMÍM (m.č. 102-127)

POZNÁMKA:

- VÝŠKOVÉ OSAZENÍ ÚROVNĚ ±0,000 JE VZTAŽENO KE STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÉ KONSTRUKCI MÍSTNOSTI č.101
- VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ NADPRAŽÍ NOVĚ BOURANÝCH OTVORŮ BUDE SJEDNOCENA S VÝŠKOVOU ÚROVNÍ STÁVAJÍCÍCH PŘEKLADŮ V 1.NP; 2.NP - BUDE UPŘESNĚNO PO ODHALENÍ STÁVAJÍCÍCH PŘEKLADŮ!
- PŘI ZJIČTĚNÍ ANOMÁLIE V PRŮBĚHU VÝSTAVBY, KTERÁ NENÍ ŘEŠENA V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI SI PROJEKTANT VYHRAZUJE PRÁVO PŘIZVÁNÍ NA STAVBU A KONZULTACI ŘEŠENÍ (např. konstrukční opatření ve stropu nad m.č. 128)

LEGENDA SYMBOLŮ A ZNAČEK:

- vnitřní dveře - typ dle specifikace
- K.2.1 klempířské prvky - typ dle specifikace
- O.2.1 vnější výplně otvorů - typ dle specifikace

LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV:

Fasáda
- vnější štuková omítka objektu bude lokálně vyspravena
- nově bourané otvory a osazené výplně otvorů budou zednicky zapraveny (ostění, nadpraží, parapet)

Okna
- plastová okna, 5-ti komorový systém, v povrchové úpravě - bílá , s trojcestným kováním, všechna okna zasklena izolačním dvojsklem (min. U_w= 1,2W/m²K)
- členění a otviravost dle specifikace vnějších výplní otvorů

Vchodové dveře
- plastové dveře, 5-ti komorový systém, v povrchové úpravě - bílá , v případě prosklených částí zasklenо izolačním dvojsklem (min. U_w= 1,2W/m²K)
- členění a otviravost dle specifikace vnějších výplní otvorů

Garážová vrata
- sekční garážová vrata (zateplená) s el. pohonem, lamela, v povrchové úpravě odpovídající oknům
- typ garážových vrat dle účelu provozu (služebna MP)

Klempířské prvky
- stávající klempířské prvky budou lokálně vyspraveny (okapové žlaby a svody) - zajištění proti degradaci stavby vlivem vnikajících deštových vod
- nové klempířské prvky budou provedeny z titanzinku

Krytina
- stávající střešní krytina bude lokálně vyspravena
- zajištění proti degradaci stavby vlivem vnikajících deštových vod a povětrnostních vlivů

ÚČEL PD: REKONSTRUKCE ČÁSTI BÝVALÉHO SKLADU CO VE MĚSTĚ JÍLOVÉ - ETAPA I
PD KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ - ZMĚNA V UŽÍVÁNÍ STAVBY

ZHOTOVITEL:	STAVEBNÍK:
Stavební společnost JK spol. s r.o. Úvoz 252, Jílové, Martiněves, 405 02 IČ: 01739565 DIČ: CZ01739565 ID datové schránky: nd8v8sf web: www.spoljk.cz	Město Jílové Mírové náměstí 280 Jílové 407 01

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Jiří Kulhánek	ČÍSLO AUTORIZACE:	ČKAIT 0400849
VYPRACOVAL:	Ing. Jan Kulhánek, Ing. Jakub Terši, Soňa Dlouhá		
MÍSTO STAVBY:	k.ú. Jílové u Děčína, st. p.č. 187/1 a p.p.č. 1013/3 Jílové, ul. Teplická 180 - Areál bývalého skladu CO		
ČÁST PD:	D.1.1.b - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.2.b - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	DATUM: 11/2015	PARÉ:
NÁZEV VÝKRESU:	POHLED SV NOVÝ STAV	1:100	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1 - 11